

Prodex® AP5F

AISLAMIENTO TÉRMICO REFLECTIVO PRODEX®
 APF= ALUMINIO + POLIÉSTER
 + FAST ACTION (Tape incluido)

Espuma de polietileno de celda cerrada en un espesor de 5mm con aluminio puro de un lado y un film de poliéster blanco. **TAPE INCLUIDO.**



Aislante térmico reflectivo desarrollado bajo las más altas normas de calidad, diseñado para ahorrar energía eliminando el calor radiante que emiten los techos dentro de las construcciones. Además, protege su casa, comercio o proyecto brindándole CONFORT en cualquier época del año.



FAST ACTION

Cinta autoadhesiva de doble contacto para realizar traslapes laterales, ayudando a reducir los tiempos de instalación y ahorrar dinero en mano de obra.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS – PRODEX THERMIC / AP5F CON FAST ACTION

AISLANTE AP5 F (Una cara Aluminio-Una cara Poliéster) FAST ACTION		
MEDIDAS Y TOLERANCIAS DEL PRODUCTO ESTANDAR		
ESPESOR: 5 ± 0.35 (mm)	LARGO: ± 30 cm	ANCHO: 1.22 ± 0.01 (m)
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PRODUCTO		
CARACTERÍSTICAS	VALOR	NORMA
ESTRUCTURA DE CELDA ESPUMA	Cerrada	-
ANCHO EFECTIVO	1,17 m	
PESO PROMEDIO POR M²	0,214 kg/m²	-
PERMEABILIDAD AL AGUA	Impermeable	Dir. UEAtc
PERMEABILIDAD AL VAPOR DE AGUA	0.033 g/m²hkPa - 0.05 perms (gr/ft²*h*in.hg)	ASTM E 96/IRAM 1735
EMITANCIA	0,03	ASTM C-1371-98
RESISTENCIA A HONGOS	Resistente / No promueve crecimiento de hongos – moho	ASTM C 1338
RESISTENCIA A LA CORROSIÓN	Cumple	ASTM C-1224
RESISTENCIA AL AGRIETAMIENTO	Cumple	ASTM C-1224
RESISTENCIA A LA DESLAMINACIÓN	Cumple	ASTM C-1224
RESISTENCIA A LA HUMEDAD	Cumple	ASTM C-1258
TEMPERATURA DE OPERACIÓN	- 20°C / 80°C	ASTM C-1224
ADHESIÓN DE CORTEZA (fast action)	1,33-1,31 kg/inch	ASTM D-1000
GROSOR TOTAL DE FAST ACTION	0,095 mm	ASTM D-1000
CAPACIDAD DE ADHESIÓN (fast action)	>24 hr/in²	PSTC-7
LONGITUD DE PEGADO INICIAL(fast action)	1,5 cm	PSTC-6



Se recomienda una distancia entre apoyos de 1.20 metros a 2.20 metros.

No se recomienda usar expuesto en aleros



Aislación
térmica



Aislación
hidrófuga



Evitan la
condensación



Al clavarlas
no filtran agua



Mantiene su espesor
a lo largo del tiempo



No promueve
el paso de
insectos



GARANTÍA
REAL
10
AÑOS



Aislamiento Total



Confort en armonía con el ambiente