

REFLECTIVE PIPE INSULATION

FICHA TÉCNICA

AISLAMIENTO TÉRMICO REFLECTIVO PRODEX

Cañuela de espuma de polietileno de celda cerrada con forro de aluminio.



DIÁMETROS Y ESPESORES

Diámetros: desde 1/4" (6.4 mm) hasta 1" (25.4 mm).

Espesores: desde 1/2" (12.7 mm) hasta 1" (25.4 mm).

*Otras dimensiones bajo pedidos especiales.



DATOS TÉCNICOS CAÑUELAS PARA AIRE ACONDICIONADO

Diámetro interno	De 6.4 mm a 25.4 mm	-
Espesor de pared	De 12.7 mm a 25.4 mm	-
Longitud	1,83 m	-
Transmisión de vapor de agua	0,005 g/ Pa·s·m ²	ASTM E96
Absorción de agua	0,35%	ASTM D3575
Conductividad térmica	0,036 w/mK	ASTM C518
Emitancia superficie	0,03	ASTM C1371
Flame spreading	0	ASTM E84-99
Smoke development	15	ASTM E84-99



PRODEX, EMPRESA
CON SISTEMA DE
GESTIÓN CERTIFICADO



Número de certificación para:
Costa Rica: RE-005/03/2004, SGA-003/01/2009 y CRISO00064-1-10
Panamá: RE-005/03/2004

Tel: (506) 2438-2322
Fax: (506) 2438-2341



ProdexCostaRica www.prodexcr.com

PRODEX[®]
LÍDERES EN AISLANTES TÉRMICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN